

Гарантийный талон.



Производитель: ООО «ЮгСтройРесурс», ИНН 2312193390, ОГРН: 1122312006310.

Юридический адрес: 350018, г. Краснодар, ул. Текстильная, дом 9, к. 2, оф. 6

Фактический адрес: 350018, г. Краснодар, ул. Текстильная, дом 9, к. 2, оф. 6

Сайт производителя: www.roofas.pro

Сведения о материале:

Фасадные фиброцементные плиты автоклавного твердения на основе целлюлозного и синтетического волокна, изготовлены по **ТУ 23.65.12-001-09413092-2022** и соответствуют **ГОСТ 59923**. Плиты окрашены фасадной акриловой краской на водной основе устойчивой к УФ излучению.

Назначение продукции:

Плиты применяются в системе вентилируемых фасадов для облицовки фасада зданий, для подшивы кровельных свесов, веранд. Качество и безопасность продукции Roofas подтверждается:

- **Сертификатом соответствия: № 0496170 от 06.09.2022 г.**
- **Сертификат пожарной безопасности: № РОСС RU.31588.04ОЦНО.ОС05.00582 от 29.08.2022 г.**
- **Экспертное заключение Санитарно-Эпидемиологической экспертизы №:002132 от 27.09.2022 г.**

Условия гарантии:

ООО «ЮгСтройРесурс», производитель, гарантирует, что технические параметры фиброцементной плиты торговой марки Roofas соответствуют качеству и техническим параметрам утвержденной спецификации. Гарантийный срок лакокрасочного покрытия и оговоренного в спецификации качества материала составляет 10 лет с момента поставки, при условии, что фиброцементные плиты торговой марки Roofas установлены в соответствии с утвержденной инструкцией по монтажу и с использованием рекомендуемых инструментов для осуществления монтажных и распиловочных работ.

Гарантия не распространяется на материал, если он использовался не по прямому назначению и такое применение не было согласовано с поставщиком материала. Каждая фиброцементная плита, которая будет признана ООО «ЮгСтройРесурс» дефектной в соответствии с вышеупомянутой спецификацией, будет заменена аналогичной новой плитой соответствующего размера или эквивалентной на бесплатной основе. Затраты, связанные с демонтажными и монтажными работами по замене несоответствующих установленному качеству досок, не компенсируются.

Дополнительно, ООО «ЮгСтройРесурс» гарантирует в течение 10 лет с даты поставки отсутствие аномальных изменений цвета установленных плит и отслаивания покрытия. Нужно всегда принимать во внимание естественный процесс старения, которому подвергается каждый тип покрытия фасада здания, а именно- эрозия краски, потеря блеска и естественное изменения цвета, которые не покрываются данной гарантией. Гарантия действительна при условии, что ООО «ЮгСтройРесурс» будет информировано в письменной форме в течение 10(десяти) календарных дней после первого случая установления любого дефекта и при условии, что поставщику будет предоставлена возможность осмотра дефекта.

Данная гарантия не покрывает дефекты, вызванные неправильной обработкой материала, неправильным хранением или использованием не по прямому назначению, химическим или биологическим воздействием, падающими объектами, загрязнениями, вызванным пылью, сажой, краской, или повреждением, вызванным внешним механическим фактором таким, как вандализм, механический удар, механически образованные царапины, выбоины или сколы и любые другие виды повреждений.

Также действие настоящей гарантии не распространяется на нарушение целостности и качества материала в результате действия непреодолимой силы, такой как наводнение и стихийное бедствие и прочих непредсказуемых событий, определенных в рамках договора поставки и законодательством РФ.

Поставщик оставляет за собой право пересмотреть спецификацию продукта и инструкции по применению в любое время без предшествующего уведомления и компенсации. Во избежание несоответствия гарантии действующей документации по продукции следует удостовериться в получении последней версии документации.

Предполагаемый срок эксплуатации фиброцементных плит Roofas составляет 50 лет с даты поставки продукции.

Хранение материала:

Хранение фиброцементных панелей осуществляется на паллетах, на которых они поставляются (если разгрузка осуществляется механизированным способом) или на поддерживающих брусках(если разгрузка осуществляется в ручную). Расстояние между брусками должно составлять минимум 400 мм. При разгрузке материала вручную обязательно прокладывайте заводскую полиэтиленовую пленку между каждым рядом досок! Временные транспортировочные стяжки и стрейч-пленка должны быть удалены. В случае длительного срока хранения материала на участке необходимо предотвратить попадание грязи и влаги на лицевую сторону доски. Для этого следует накрыть паллеты с материалом брезентом или осуществлять хранение материала под навесом.

Инструкции по монтажу можно скачать на сайте www.Roofas.pro

С условиями гарантии, правилами приемки, хранения и ухода, инструкции по монтажу ознакомлен.

Продавец

М.П.

Покупатель

М.П.